



Ampag CI 72
PP带打包机

 Cyklop®

赛克的Cyklop Ampag CI 72是一款为工业生产打造的多功能打包机，能够在各种应用场景中保持稳定可靠的性能。其打包速度最高可达每分钟50次，兼具高速与可靠性。拉力范围可在0-500N之间调节，并配备双动力拉紧轮系统，可确保不同尺寸纸箱的牢固捆扎。

机器采用紧凑型设计，弓架内径为宽650 x 高500mm，支持5mm、9mm或12mm打包带(厚度 0.45–0.7mm)，非常适合中等产能的生产线使用。

Ampag CI 72配备了P.C.控制板系统和直观的触控操作面板，操作人员可快速调整打包参数。机器由带碳刷的直流电机驱动，并支持脚踏开关操作，使打包过程更加高效省力。

它集精准度、易用性与工业级耐用性于一身，是寻求高效、安全、灵活打包解决方案企业的理想之选。



操作简便

- ✓ 直观的触控面板，快速完成设置
- ✓ PC控制板系统，简化操作流程
- ✓ 脚踏开关操作，实现免手动打包

性能提升

- ✓ 每分钟高达50次打包
- ✓ 拉力可调范围0 - 500N
- ✓ 双动力拉紧轮系统，确保打包效果一致

灵活可靠

- ✓ 兼容 5, 9, 12mm宽 (厚度0.45 - 0.7mm) 的打包带
- ✓ 适用于多种纸箱尺寸
- ✓ 低维护设计，减少停机时间



Ampag CI 72: 为各种尺寸的纸箱提供高速、高拉力、
稳定可靠的打包方案。

技术参数

打包速度	最高50次/分钟
拉力范围	最大500 N (可调)
拉紧系统	双动力拉紧轮
标准弓架尺寸(内径)	宽650 x 高500 mm
工作台高度	800 mm
适用打包带宽度	5-6 mm 8-9 mm 11-12 mm
适用打包带厚度	0.45 - 0.7 mm
打包带卷	内径:200-210 mm 外径:400-450 mm 宽度:170-190 mm
控制系统	P.C. 板控制
控制面板	通过触控面板
电源	单相, 220-240V, 50Hz, 0.5kW

