

德国赛克 CM 780 小字符颜料型喷码机



® Cyklop 赛克保留所有权利。 本产品手册刊载的资料及图片因配置,产品更新等原因可能与实际产品略有差异,请以实物为准

CM780是CM700系列中的颜料型小字符喷码机,针对需要在深色表面喷印易读可变数据编码的应用。该喷码机采用高对比度的颜料型墨水在不明显的材料表面(例如深色电缆、纸板、管材、汽配、电路板和彩色玻璃)喷印清晰、明亮的信息。CM780支持喷印多种语言、不同字体,以及条形码、二维码、定制的徽标和图形。具有强大和灵活的多种数据喷印功能,扩展能力强。

## 墨水/溶剂管理

✓ 高对比度的颜料型墨水能够在深色 表面喷印明亮清晰的编码。

√自动泵控墨水系统可靠地向需要喷 印的产品提供墨水,无需操作人员持续 干预。

✓智能墨芯能够确保墨水/溶剂的正确 使用,并实时监测余量。墨水/溶剂的添加十分简便。

## 喷印质量

✓ 自动墨水/溶剂控制管理系统和创新的喷嘴设计,确保在高速下能够稳定、锐利地喷印。

√启用"高质量"打印选项,喷印效果清晰可靠。

√油墨可以自动控制和调配,确保较长 时间的可靠、高亮度喷印。

## 操作、维修简便

✓ CM780喷头的创新设计,能够快速、 简单地检查打印头相关组件,无需从生 产线上拆卸来检查或清洁。

✓ 自动清洁喷头无需操作人员干预,提供更长的运行时间。

✓ 所见即所得的界面能够明亮清晰地显示墨水/溶剂余量。


✓单过滤器模块,易于更换。














301

技术参数	
屏幕尺寸/类别	彩色10"高解析TFT LCD触摸屏
喷头	恒温,直径40mm,长度:260mm
喉管	长:2700mm,直径:21mm,弯曲半径:150mm
电气要求	200-240VAC, 50Hz, 额定功率: 150w
工作环境	5 – 45°C
保修	整机保修一年
防护等级	IP55
信息编辑	所见即所得编辑界面
用户字段	二维码、条形码、班次、图案
数据接口	RS232, USB
喷嘴	50/60/70um
打印高度	1.2-15mm,1-5行,最大34点阵
喷印字体	5x5,7x5,9x6,8x8,11x8,12x11,15x12,16x11,24x16,3 2x22,9x6(粗体),11x8(粗体)
非接触打印距离	2-15mm
打印速度	最快可达270m/min
耗材	插装智能墨芯,墨盒:375ml,溶剂:750ml
净重	27kg

10'' 彩色触摸屏,人性化易操作 的用户界面

> 无需更换墨芯,过滤器分离式设 计,更易于更换

IP55 工业防护等级, 模块化结构设计

> 多种数据输入方式, 1-5行高质量喷印

## 赛克包装贸易(上海)有限公司 上海市黄浦区龙华东路858号 海外滩中心办公B座1204室

**服务热线: 400-083-5558** 邮箱: info@cyklop.com.cn 网址: www.cyklop.com.cn

