



OMSNOERINGSAPPARAAT
MODEL: CMT 50

Overall, waar middelzware pakketten een hoge bandspanning vereisen en waar op verschillende plaatsen wordt gewerkt, is de CMT 50 de optimale keuze. Met de CMT 50 wordt het band handmatig gespannen (gescheiden bandinleg) met een kracht tot 2.300 N, daarna wordt het band met een wrijvingslas geseald. Samen met een automatisch laadapparaat en een long-life industriële batterij wordt een optimaal en economisch gebruik gegarandeerd.

Technische gegevens:

CMT 50

Gewicht:	4.0 kg (incl. batterij)
Afmetingen:	400 x 130 x 200 mm
Bandspanning:	0 – 2.300 N (afhankelijk van bandkwaliteit en pakket)
Las:	Wrijvingslas
Inleg:	Gescheiden bandinvoer

Omsnoeringsband

Type:	Polyester (PET) en Polypropyleen (PP)	
Afmetingen:	Breedte	Dikte
PET	9 – 19 mm	0,5 – 1,0 mm
PP	9 – 16 mm	0,5 – 1,0 mm

Batterij

NiCd-Batterij:	12 V
Aantal cycli per batterij lading:	0 – 200 (afhankelijk van bandkwaliteit)
Aantal ladingen:	Tot 2.000

Lader

Elektriciteit:	230 V
----------------	-------

Toebehoren

Haspelwagen PPQ, QPWK, QPWM, QPWP



QPWP



QPWM



QPWK

Technische wijzigingen voorbehouden.
Versie 03/2013

WWW.CYKLOP.NL

038 4675800

Cyklop Nederland B.V.
Benjamin Franklinstraat 5
8013 NC Zwolle
info@cyklop.nl

CYKLOP
INTERNATIONAL

THE
STRAPPING
COMPANY

100 YEARS
1912/2012